

# INFOS R3+

Conducted Energy Device



## Size 크기

189 × 135 × 31 [mm]

## Weight (Without battery & cartridge) 무게 (카트리지와배터리 제외)

About 295 [gram]

## Maximum Voltage 최대 전압

Under 60,000 [V]

## Effective Current 실효 전류

Under 50 [mA]

## Effective Power 실효 전력

Under 10 [W]

## Effective Range 유효사거리 (최대거리)

3.0 ~ 6.5 [m] (Max 8.0m)

## Operating Temperature 운용 온도

-20 ~ 50 [°C]


## IP Level 방진방수등급

IP 42

Infos

서울특별시 성동구 상원1길 26 서울숲A타워 B104, 105, 106  
B-104, 105, 106, A Tower, 26 Sangwon 1-gil, Seongdong-gu, Seoul, 04779, Korea  
TEL +82-02-501-4824~5 / FAX +82-02-571-1997

[www.infostechnology.com](http://www.infostechnology.com)



## Triple shots & Wire Cutting System

3연발 와이어 커팅 시스템

Rapid response and multi-shot action  
신속한 대응 및 즉각적인 연발 동작 가능

Trigger-activating wire-cutting system  
방아쇠를 놓는 순간 와이어 커팅 시스템

South Korea and U.S. patent-registered  
(Patent No. 10-187209·DM/098647)  
국내 및 미국 특허 등록 완료  
(No. 10-187209·DM/098647)



## Dual Laser Aiming System

듀얼 레이저 조준 시스템

Optimal system for accurate aiming  
대상자를 정확하게 조준 가능한 최적의 시스템

Reducing the risk of accidental discharges  
오발로 인한 사고의 위험성 최소화

IEC Safety level : Class - IIIa (Red)  
IEC 안전등급 Class - 3R (Green)



## Excessive Discharge Prevent System

전자 충격 과용 방지 시스템

5-second discharge restrict  
전자 충격 5초 후 사용 일시적 제한

A system to ensure safety  
대상자의 안전을 고려한 과용 방지 시스템